



BLUE DYNAMIC

A fő előnyök

- Mindenféle kategóriájú járműbe
- Akár 110%-os optimális hidegindító áram a hagyományos akkumulátorokhoz képest
- PowerFrame® technológia
- Eredetikészülék-minőségű



További információkért látogasson el a www.varta-automotive.com

INFORMÁCIÓKÉRÉS

ETN:	595 404 083
Cikkszám:	595 404 083 313 2
Rövid kód:	G7
Vonalkód:	4016987119716
UK kód:	335
Csomagolási egység:	1
Tartomány:	30

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Feszültség [V]:	12	Padlólap:	B01
Akkumulátor kapacitás [Ah]:	95	Kapcsolás:	0
Hidegindító áram EN szerint [A]:	830	Csatlakozó-pólusok:	1
Hossz [mm]:	306	A ház mérete:	D31L
Szélesség [mm]:	173	Tömeg (üresen):	20,230
Magasság [mm]:	225		



A POWERFRAME® - TECHNOLÓGIA. AZ IGAZI BELSŐ ERŐSSÉG



Erős szerkezet


A robusztusság szem előtt tartásával kifejlesztett, szabadalmaztatott PowerFrame rácstechnológia akár 66 %-kal tartósabb és korrózióállóbb, mint más rácsszerkezetek.

Kiváló teljesítmény

A PowerFrame rácsnak köszönhetően nagyobb indítási teljesítmény érhető el, és az elektromos áramlás akár 70 %-kal hatékonyabb, mint más rácstechnológiák esetén.

Környezetbarát gyártás

A PowerFrame gyártása 20 %-kal kevesebb energiát igényel és 20 %-kal kevesebb üvegházhatást okozó gáz kibocsátásával jár, mint más gyártási módszerek.



Jellemzők	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Akkumulátortípusok száma	11 típus	25 típus	13 típus
Elsődleges funkció	Motorindítás	Motorindítás	Motorindítás
Hidegindítási áram	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Akkumulátortechnológia	Savas/SLI	Savas/SLI	Savas/SLI
Pozitív rács/negatív rács	PowerFrame®/Expandált	PowerFrame®/Expandált	PowerFrame®/Expandált
Eredeti alkatrészbeszállítói minőség	Túlteljesíti a gyári alkatrészbeszállítás követelményeit	Megfelel a gyári alkatrészbeszállítás követelményeinek	Megfelel a gyári alkatrészbeszállítás követelményeinek

*A hagyományos akkumulátorokhoz képest