



SILVER DYNAMIC

A fő előnyök

- Nagy teljesítményű, szélsőségesen nagy áramigényű járművekbe
- Akár 122%-os kiemelkedő hidegindító áram
- PowerFrame® technológia a kiemelkedő teljesítményért
- Az eredetikeszülék-minőségénél jobb




További információért látogasson el a www.varta-automotive.com

INFORMÁCIÓKÉRÉS

ETN:	561 400 060
Cikkszám:	561 400 060 316 2
Rövid kód:	D21
Vonalkód:	4016987119778
UK kód:	075
Csomagolási egység:	1
Tartomány:	63

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Feszültség [V]:	12	Padlólap:	B13
Akkumulátor kapacitás [Ah]:	61	Kapcsolás:	0
Hidegindító áram EN szerint [A]:	600	Csatlakozó-pólusok:	1
Hossz [mm]:	242	A ház mérete:	T5/LBN2
Szélesség [mm]:	175	Tömeg (üresen):	14,34
Magasság [mm]:	175		



A POWERFRAME® - TECHNOLÓGIA. AZ IGAZI BELSŐ ERŐSSÉG



Erős szerkezet


A robusztusság szem előtt tartásával kifejlesztett, szabadalmaztatott PowerFrame rácstechnológia akár 66 %-kal tartósabb és korrózióállóbb, mint más rácsszerkezetek.

Kiváló teljesítmény

A PowerFrame rácsnak köszönhetően nagyobb indítási teljesítmény érhető el, és az elektromos áramlás akár 70 %-kal hatékonyabb, mint más rácstechnológiák esetén.

Környezetbarát gyártás

A PowerFrame gyártása 20 %-kal kevesebb energiát igényel és 20 %-kal kevesebb üvegházhatást okozó gáz kibocsátásával jár, mint más gyártási módszerek.



Jellemzők	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Akkumulátortípusok száma	11 típus	25 típus	13 típus
Elsődleges funkció	Motorindítás	Motorindítás	Motorindítás
Hidegindítási áram	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Akkumulátortechnológia	Savas/SLI	Savas/SLI	Savas/SLI
Pozitív rács/negatív rács	PowerFrame®/Expandált	PowerFrame®/Expandált	PowerFrame®/Expandált
Eredeti alkatrészbeszállítói minőség	Túlteljesíti a gyári alkatrészbeszállítás követelményeit	Megfelel a gyári alkatrészbeszállítás követelményeinek	Megfelel a gyári alkatrészbeszállítás követelményeinek

*A hagyományos akkumulátorokhoz képest